



## FICHE TECHNIQUE - CLEAR DRIVE PRO

### Description du produit :

NanoProtection CLEAR DRIVE PRO est un produit basé sur la nanotechnologie conçu pour donner aux vitres automobiles des propriétés anti-adhérentes empêchant les saletés de se fixer aux surfaces traitées. Les propriétés hydrophobes et oléophobes du revêtement diminuent l'adhérence des impuretés et des gouttes d'eau, en facilitant grandement le nettoyage de la surface traitée : c'est l'effet "easy to clean". Au dessus de 70km/h par temps de pluie, l'utilisation des essuie-glaces devient superflue. Ce produit améliore grandement la visibilité et le confort de conduite, de jour et de nuit notamment lorsqu'il pleut.

### Exemples d'utilisation :

- Vitres automobile, camion, bus...
- Pare-brise, vitres latérales, rétroviseurs, lunette arrière...

### Caractéristiques du produit :

- Hydrophobie importante (angle de contact > 105°)
- Propriétés anti-adhérentes
- Excellent effet "easy to clean"

### Autres propriétés :

- Invisible à l'œil nu (épaisseur du revêtement : 100-150nm)
- Permanent (Stable aux UV, énorme résistance à l'abrasion notamment des essuie-glaces)
- Résiste aux variations de température
- Application simple
- Résistance chimique importante (sauf pour les PH élevés >13)

### UTILISATION :

Conditions d'applications : Appliquer le produit à des températures comprises entre +5°C et +30°C. A l'abri de la pluie. Ne pas traiter en plein soleil. Traiter par petites surfaces si les températures sont > à 30°C. Ne pas traiter en dessous de 0°C. Le traitement doit être appliqué dans des conditions d'humidité de l'air et de températures normales. Le contact avec l'eau et/ou pollution sur la surface à traiter, portera atteinte à la qualité du traitement.

Préparation de la surface : La surface doit être libérée de toutes pollutions grossières et visibles, comme les impuretés, traces de calcaire et de saletés.

IMPORTANT : pour garantir un résultat optimal, il est impératif que la surface soit parfaitement propre avant d'appliquer le traitement. Ensuite, utiliser notre nettoyant CLEAN GLASS. Se référer à la fiche technique correspondante à ce produit de nettoyage. L'emploi de NanoProtection CLEAN GLASS est nécessaire, car la surface doit être exempte de toute matière grasse, silicone et cire. L'utilisation d'un produit conventionnel à base d'agents tensio actifs, de détergent à base grasse, empêchera les nanoparticules de se fixer convenablement sur la surface.

Conseils : votre vitre/pare-brise est considéré comme propre lorsque l'eau forme un film et non des gouttes. Si votre vitre/pare-brise est déjà traité avec un ancien traitement nano (ou non nano), veillez à enlever les restes de traitement avant d'appliquer le nouveau, nous vous conseillons pour cela d'utiliser une polisseuse rotative avec le nettoyant CLEAN GLASS, et de polir jusqu'à retrouver une surface hydrophile (l'eau ne doit plus perler mais former un film).

Conseils d'utilisation : Bien agiter avant emploi. Le port de gants est conseillé. Suite au pré-nettoyage, veillez à ce que la surface soit bien sèche avant d'appliquer le traitement.



Pulvériser uniformément le traitement CLEAR DRIVE PRO directement sur la surface (vitre ou pare-brise). A l'aide d'un chiffon doux ou papier essuie-tout, étaler le produit avec des mouvements circulaires, puis polir la surface avec un autre chiffon propre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voile (le plus gros), afin d'enlever le surplus de produit. Ne pas toucher la surface, ou faire entrer en contact avec de l'eau ou des produits de nettoyage pendant 30 minutes environ. Le séchage complet intervient après 24h. Si un voile persiste à ce stade, l'enlever en frottant avec une éponge saturée d'eau. L'effet hydrophobe peut être testé après 30 minutes (en versant de l'eau, celle-ci doit perler), l'effet easy to clean ne pourra être testé qu'au bout de 24h (ne pas frotter la surface pendant ce laps de temps).

Quantité d'utilisation : Env. 5-10ml / m<sup>2</sup> en application manuelle.

#### **IMPORTANT :**

Entretien des surfaces traitées : La surface traitée se nettoie très facilement à l'eau. L'utilisation de produits d'entretien n'est plus nécessaire. Si malgré tout vous souhaitez utiliser un produit d'entretien pour le nettoyage, le seul nettoyant recommandé est le nettoyant universel, car dépourvu de détergents ou d'agents tensio-actifs. L'utilisation d'autres produits ne va pas altérer le traitement (sauf si PH élevé) mais pourra laisser des résidus qui vont créer une pellicule invisible diminuant l'effet hydrophobe. De même si la surface traitée s'encrasse (saletés, insectes, graisses...), l'effet hydrophobe peut s'atténuer. Un simple rinçage à l'eau en frottant légèrement avec une éponge ou un chiffon permet de retrouver instantanément l'effet hydrophobe initial.

**DUREE D'ACTION** : Le traitement est actif jusqu'à 2 ans dans des conditions d'utilisations et d'abrasion normales, et sans emploi de produits agressifs pour nettoyer les surfaces traitées.

#### **AVANTAGES :**

- Permanence et longévité : la stabilité aux UV permet au traitement de garder toutes ses fonctionnalités pendant de nombreux mois. Beaucoup de produits concurrents sont endommagés par la lumière naturelle.
- Résistance à l'abrasion / effet easy to clean : un lien chimique permanent entre le produit et la surface traitée permet une excellente résistance à l'abrasion. Beaucoup de produits concurrents sont facilement altérés par l'abrasion.
- Stabilité chimique : le produit résiste à presque tous les nettoyants ménagers ou industriels (sauf lessive concentrée). Bon nombre de produits concurrents doivent être réappliqués après nettoyage de la surface.

**CONSERVATION** : Stockage pendant 2 ans dans son emballage d'origine sans ouverture. Stocker dans un lieu entre +5°C et +25°C. Stocker à l'abri du rayonnement solaire. Bien refermer les récipients entamés.

#### **CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :**

- Ph : 2.
- Forme : Liquide.
- Odeur : Alcool.
- Couleur : Incolore.

Règlement sur les produits dangereux : CLEAR DRIVE PRO est facilement inflammable et irritant pour les yeux et la peau. Pour de plus amples informations, veuillez également consulter notre fiche de données de sécurité.

Les présentes recommandations d'application sont basées sur notre expérience et de vastes travaux de recherche, elles ne libèrent toutefois pas l'utilisateur de tester le produit avant une application. NanoProtection garantit la qualité de ses produits mais décline expressément toute responsabilité en cas de non respect par l'utilisateur des préconisations et conditions d'utilisations des dits produits, notamment

mais non exclusivement en cas de défaut d'application, d'application par un personnel non qualifié, d'utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société NanoProtection ou de mauvaises conditions météorologiques. Nous déclinons toutes responsabilités, pour toute utilisation ou application autre que celles spécifiées sous forme écrite de notre part. Pour plus d'informations, reportez vous à la fiche de données de sécurité.



**nanoPROTECTION**  
vos surfaces méritent toute notre innovation